

# DZS 25/42 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN250, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0094.0041

## Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.050 m <sup>3</sup> /h/2.160 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min/2.850 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	0,1 A/0,35 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	2
Počet pólů při nižších otáčkách	4
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	8,1 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940418
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	80 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	83 dB(A)

# DZS 25/42 B


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

VSD požadováno	ne
$P_{BEP}$	35 W/188 W
$I_{BEP}$	0,1 A/0,35 A
Průtok $_{BEP}$	710 m <sup>3</sup> /h/1.375 m <sup>3</sup> /h
$P_{BEP}$	31 Pa/127 Pa
$n_{BEP}$	1.430 1/min/2.800 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ $L_{WA5}$	63 dB(A)/80 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika



## Rozměry [mm]



- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS